Vornüber-Kippgerät 180° (Industrieausführung, FEMII/III)

- Vornüber-Kippgerät mit einem Drehwinkel von 180°
- Geeignet für Kisten mit und ohne geschlossene Palette
- Geeignet für Kistentiefe von 1.000 - 1.200 mm
- Geeignet für Kistenhöhe von 1.000 - 1.250 mm
- Schnellverriegelung geeignet für FEM II und FEM III
- Standard mit zwei verstellbare Gabeln (K90-2400-S: 4 verstellbare Gabeln)
- Standard mit vierfach-Schlauchanschluss
- Komplett mit Schläuchen und Schnellkupplungen

Typ	Min. Maschinen-breite	Max. Tragfähigkeit	Vorbaulänge	Schwerpunkt	Maximale Kistenbreite	Gewicht
K90-1200-S	1.620 mm	2.500 kg	460 mm	530 mm	1.200 mm	845 kg
K90-1400-S	1.820 mm	2.500 kg	460 mm	530 mm	1.400 mm	870 kg
K90-1600-S	2.020 mm	2.500 kg	460 mm	530 mm	1.600 mm	895 kg
K90-1800-S	2.220 mm	2.500 kg	460 mm	530 mm	1.800 mm	920 kg
K90-2000-S	2.420 mm	2.500 kg	460 mm	530 mm	2.000 mm	945 kg
K90-2240-S	2.660 mm	2.500 kg	460 mm	530 mm	2.240 mm	970 kg
K90-2400-S	2.820 mm	2.500 kg	460 mm	530 mm	2.400 mm	1.065 kg

Optionen

- Anbauteile für Front-/Teleskop-/Radlader
- Zuschaltventil (Typ V)